

BRAVO Druckluft-Schlauchabroller - prof. Werkstattqualität



Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen!

Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch
- Das Produkt ist nicht zur Verwendung von Kindern bestimmt

Zubehör:



Montagehalterung
aus Metall



Anschluss
(Stecker)



Schrauben

Produktbeschreibung:



1. Montagehalterung aus Metall
2. Langsamer Einzug
3. Schraubdorn
4. Sperre (Position)

Montage:



ZWEI-POSITIONEN-MONTAGE:

An der Wand oder der Decke mit doppelter oder einfacher Montagehalterung. Das Gerät kann mit einer doppelten oder einfachen Montagehalterung an einer gemauerten Wand oder Decke befestigt werden. Die Position des Produkts kann nach Belieben des Benutzers festgelegt werden.

Korrekte Verwendung:

Der Aufroller kann entweder mit einem Ratschenschloss oder mit einer Positionsverriegelung ausgestattet sein, die jeweils eine andere Bedienung erfordert. Diese lauten wie folgt:

RATSCHEN (herkömmliches Schloss):

Ziehen Sie die gewünschte Länge des Schlauches heraus und stoppen. Diese Position wird dann automatisch verriegelt. Wenn Sie die Länge ändern möchten, ziehen Sie ihn einfach auf die gewünschte Länge. Wenn Sie möchten, dass sich der Schlauch wieder aufrollt, ziehen Sie mit einem kurzen, kräftigen Ruck an ihm, bis Sie den automatischen Einzug spüren. Der Schlauch wird nun automatisch eingezogen.

POSITIONSSCHLOSS (neueste Generation):

Die Ratsche verfügt über alternative Modi: Verriegeln und Entriegeln.

Der Schlauch wird entsprechend verriegelt und zurückgezogen. Der Schlauch ist verriegelt, wenn Sie ihn herausziehen und anhalten. Ziehen Sie ihn erneut und lassen ihn los, ist der Schlauch entriegelt und wird eingezogen. Der Kreislauf wiederholt sich alle zwei Züge.

Technische Daten:

Modell/ Artikelnummer	Schlauchlänge	Schlauchmaterial	Druck	Kabel- durchmesser	Anschluss
HL-TA-15 / 704608	20 + 1m	Gummi mit Gewebeeinlage	Max. 20bar	8 x 12mm	3/8"

Importeur:

FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Hersteller:

ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld

Item No.: 704608

Auto Hose Reel



Warnings:

- Read the manual carefully before use
- Not intended for use by children

Accessories:



Metal Mounting Bracket



Connection
(Plug)



Screws

Product Description:



1. Metal Mounting Bracket
2. Low-Speed Retraction
3. Screw Mandrel
4. Optional-Position Lock

Installation:



TWO-POSITION MOUNTING:

On the wall or ceiling by double or single mounting bracket. The mounting bracket can be installed to a brick wall or ceiling by double or single mounting bracket. There are many alternative positions in which the unit can be placed ,at the users' convenience.

How to latch and retract hose correctly:

This reel may be equipped with either ratchet lock or optional-position lock, each with different way to operate. Please check the following and choose the correct operation:

For ratchet lock (traditional lock):

Pull out the hose and stop, it is locked at the position. If you want the hose to extend longer, simply pull it again to the desired length. If you want the hose to be retracted, just exert a little strength on the hose till you feel the tension, and the hose will be retracted when you release it.

For optional-position lock (latest generation):

The ratchet has alternative modes: locking and unlocking, and the hose is locked and retracted accordingly. The hose is locked when you pull it out and stop; pull it again, the hose is unlocked and retracted when it is released. The circle repeats every two pulls.

Technical Specification:

Model/ Item No.	Hose Length	Type of Hose	Pressure	Inner Diameter of Hose	Size of inner fitting
HL-TA-15 / 704608	20 + 1m	PVC/PU/ PU-MESH	Max 2.0MPA	8 x 12mm	3/8" BSP

Importer:



FK Söhnchen GmbH & Co. KG
Im Dahl 1 - 58579 Schalksmühle

Manufacturer:



ABC Onlinevertrieb GmbH
Loh 2 - 58339 Breckerfeld