



Blurea



Drehbarer Adapter
Bestellnr.: 702632

Bestell-Nr.:
702608

Dieseltankstation „PROFITANK AC60“ 60 Liter/min. Förderleistung

Zur Wandmontage.
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: ca. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole- max. 80 Liter/min und 3/4" Innengewinde.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Messingverschraubungen in 3/4" und 1" Außengewinde.
- Euro-Stecker-Kabel.
- *Diesel-Saugschlauch gehört nicht zum Lieferumfang - bitte gesondert bestellen (siehe Seite 431)*

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



Blurea

Dieseltankstation „MAXITANK ETM-60A“ max. 60 Liter/min. Förderleistung *

Zur Wandmontage.
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: max. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt



Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Verschraubungen in 1" Außengewinde.
- Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss (ohne 1" Saugschlauch - muss gesondert bestellt werden!).
- Euro-Stecker-Kabel.

Bestell-Nr.:
702768

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



Dieseltankstation „DIGI-TANK ETM-60E“

max. 60 Liter/min. Förderleistung *

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung:	max. 60Liter/min*
Netzspannung:	230V/50Hz
Netzleistung:	370Watt



Blurea

**Bestell-Nr.:
702770**

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes digitales Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit LCD-Anzeige mit 3 Messwerten (aktuelle Füllmenge, Summenwert und Totalwert).
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angepressten Verschraubungen in 1" Außengewinde.
- 2 Meter Saugschlauch mit Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss 3/4".
- Euro-Stecker-Kabel.

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.



OGM-25E LCD-DIGITAL Durchflussmessgerät für Diesel

Das Blurea OGM-25E LCD-DIGITAL-Durchflussmessgerät ist ein elektronisches digitales Messgerät mit einem Oval-Zahnrad-Messsystem zur präzisen Messung der Menge von Flüssigkeiten mit geringer Viskosität. Die Messelektronik, die Versorgungsbatterien (2xAAA), sowie das LCD Display sind isoliert von der Flüssigkeitsmesskammer angebracht und sind damit von äußere Einflüsse geschützt. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und kann für Diesel, Heizöl oder Kerosin verwendet werden. Das Bedien- und Anzeigefeld kann in 4 Positionen (Pos1 - Pos4) jeweils um 90° versetzt angebracht werden. Die Durchflussrichtung ist festgelegt und wird durch einen Pfeil auf dem Messgerät angezeigt. Das Messgerät wird in der Standardkonfiguration „Liter“ geliefert.

Blurea

Technische Daten:

Anzeige Einzelmeng:	0,01 - 999999,9
Anzeige Totalmenge:	0,01 - 999999,9
Anzeige Durchflussmenge:	0,1 - 999,9
Durchflussmenge:	20 bis 120 Liter/min
Arbeitstemperatur:	-10°C bis +50°C
Genauigkeit:	+/-0,5%
Anschlussgewinde:	1" BSP - IG
Arbeitsdruck:	0,3 bar



**Bestell-Nr.:
702758**





Bestell-Nr.:
702772

**Dieseltankstation
„DIGI-MOBILTANK MFP-60E“**
max. 60 Liter/min. Förderleistung *
Zur Wandmontage.
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit
ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung: max. 60Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 370Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole, max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Drehbarer Schlauchadapter.
- Robustes digitales Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit LCD-Anzeige mit 3 Messwerten (aktuelle Füllmenge, Summenwert und Totalwert).
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch, gewebeverstärktes Gummi, komplett mit angespressten 1" Verschraubungen.
- 2 Meter Saugschlauch mit Saugkorb mit Rückschlagventil und Schlauchanschluss 3/4".
- Euro-Stecker-Kabel.



Blurea



Dieselschlauchadapter drehbar

Abb.-Nr.	Außen-gewinde	Innen-gewinde	Bestell-Nr.
1	3/4"	3/4"	702630
2	3/4"	1"	702632
3	1"	1"	702634





Blurea

Dieseltankstation „EASYTANK AC60“

60 Liter/min. Förderleistung

Zur Wandmontage.

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung:	ca. 60 Liter/min.
Druck:	ca. 3bar
Netzspannung:	230V/50Hz
Netzleistung:	350Watt

Ausstattung:

- Hochwertige Automatikzapfpistole max. 80 Liter/min. und 3/4" Innengewinde.
- Robustes mechanisches Zählwerk im Aluminiumgehäuse mit 4-stelliger Füllanzeige (rückstellbar) und 8-stelliger Gesamtzählung.
- 4 Meter-Dieseldruckschlauch aus Gummi-gewebeverstärkt komplett mit angepressten Messingverschraubungen in 3/4" und 1" Außengewinde.
- 2 Meter-PVC-Saugschlauch mit Drahtverstärkung und Messingverschraubung mit 1" Außengewinde und Saugkorb (ohne Rückschlagventil).
- Euro-Stecker-Kabel



Blurea

„AKKU-Zapfpistole“ max. 5,5 Liter/min. Förderleistung*

Technische Daten:

Füllleistung:	max 5,5L/min.*
	150L/Akkuladung
Füllhöhe max.:	1,9m
Akkuspannung:	12V, 1,1Ah Ni-Cd
Ladegerät:	230V~ / 500mA
Ladezeit:	5 - 7 Stunden

Ausstattung:

- Steckerladegerät
- 2 Meter Saugschlauch
- Bedienungsanleitung
- Stabiler Kunststoffkoffer



Beschreibung:

Akku-Zapfpistole mit Kunststoffsaugschlauch im Koffer. Durch den 2m langen flexiblen Schlauch optimal zum Entleeren von Kanistern und Fässern geeignet.

Zulässige Flüssigkeiten:

Diesel, Heizöl, Rapsöl, Leichtöle mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt, Kühlemlösungen, Wasser, leichte Säuren (ausgenommen Schwefelsäure).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea

„MINI-MOBIL-BOX“

max. 18 Liter/min. Förderleistung*

Technische Daten:

Füllleistung:	max 18Liter/min.*
Spannung (DC):	12V
Strom:	0,2 - 5,5A
Einschaltdauer:	ca. 20min.

Ausstattung:

- Kunststoffzapfpistole
- 3 Meter Diesel-Druckschlauch
- 2 Schlauchschellen
- Batterieklemmen +/- mit Anschlusskabel
- Stabile Aufbewahrungsbox

WICHTIGER HINWEIS:

Das Abpumpen von leicht- und hochentzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin, Ethanol, Aceton, Alkohol etc. ist mit dieser Mini-Tauchpumpe **nicht zulässig!**



Bestell-Nr.:
702760



Beschreibung:

Fass- und Maschinentauchpumpe mit Zapfhahn und Füllschlauch in einer Toolbox. Durch den 3m langen flexiblen Schlauch und den geringen Pumpendurchmesser von nur 51 mm ist diese Tauchpumpe optimal zum Entleeren von Kanistern und Fässern geeignet.

Zulässige Flüssigkeiten:

Diesel, Heizöl, Rapsöl, Leichtöle mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt, Kühlemulsionen, Wasser, leichte Säuren (ausgenommen Schwefelsäure).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea

„MOBIL-TANK-BOX ETS-40“

max. 40 Liter/min. Förderleistung*

Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil.

Technische Daten:

Füllleistung:	max 40Liter/min.*
Spannung (DC):	12V
Strom:	13A
Schutzklasse:	IP55
Einschaltdauer:	ca. 30min.

Ausstattung:

- Aluminiumzapfpistole mit Drehgelenk und 1" Innengewinde
- 4 Meter Diesel-Druckschlauch
- 2 Messingverschraubungen für Schlauchanschluss
- Batterieklemmen +/- mit Anschlusskabel
- Stabile Aufbewahrungsbox



Bestell-Nr.:
702764



Beschreibung:

Selbstansaugende Flügelverdrängerpumpe mit Bypass-Ventil und 12Volt Gleichstrom-Bürstenmotor, hohe Verdrehsicherheit bei wechselnder Drehrichtung. Geschlossene Bauweise (Schutzklasse IP55 gemäß Richtlinie EN 60034-5). Zum Fördern von Leichtölen mit einer Viskosität von 2-5,3 cSt (Beispiel: Diesel, Kerosin, Heizöl und Rapsöl).

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.